



产品特征：

1. RK3288, Quad-core Cortex-A17, 1.6GHz
2. 四核ARM Mali-T764高性能GPU
3. 双网口
4. 支持4G/Wifi/蓝牙
5. 支持2*USB3.0, 2*USB 2.0, 支持1*COM

产品规格



IOS9001 IOS14001

一体机AG10-328规格参数

CPU	RK3288, Quad-core Cortex-A17, 1.6GHz, Android 7.1
内存	2GB
内置存储	SSD固态硬盘16G
处理器	四核ARM Mali-T764高性能GPU
操作系统	可支持操作系统 Android 7.1/Ubuntu18.04
RTC实时时钟	支持
网络唤醒	支持
定时开关机	支持

接口参数

DC端口	1*DC2.0、1*凤凰端子 5.8mm间距3芯
HDMI	1*支持HDMI数据输出, 最大支持1080P
VGA	1*VGA
USB OTG	可选

USB HOST	2*USB2.0\2*USB3.0
RJ45以太网	2*10M/100M自适应
耳机座	支持耳机接口输入输出
可扩展接口	可支持4G模块（选配）
串行接口	COM*1，默认RS232协议

显示参数

屏幕面板	工控A规屏 TFT面板
对比度	1000:1
显示亮度	300cd/m2（可定制400cd/m2以上高亮度）
可视角度	160°/160°，可定制178°全视角
背光类型	LED背光屏 寿命≥50000h
灰阶响应时间	5ms
液晶屏尺寸	10寸
液晶屏分辨率	1024*600（10寸）
液晶屏类型	电阻（可选电容触摸屏）
液晶屏其他	黑屏时无亮像素点，白屏时无黑像素点
液晶屏要求	工业级
安装方式	嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式

产品可靠性

工作温度	-20 °C ~ 60 °C
储存温度	-30 °C ~ 70 °C
相对湿度	0-65%（无冷凝）
平均无故障寿命	7*24小时
整机防护等级	IP65防护等级

电源适配器

功耗≤5W ， 电源输入AC 100-240V 50/60Hz 通过CCC认证、CE认证， 电源输出
DC12V / 5A ，



背面



侧面

包装规格	
产品尺寸	270*216.5*57.8mm
重量	4.5KG
保修政策	整机三年质保
颜色标准	常规为黑色，银色为常规定制（其他色属非常规定制）
包装清单	适配器、电源线、安装配件、保修卡、说明书

