

产品规格书

产品型号 X9

型号描述 RK3399



产品特点

- 1、无风扇，超静音设计
- 2、独一无二的外观设计，外观专利
- 3、双HDMI高清显示接口
- 4、双网口，双串口

产品外观及接口描述



序号	接口	功能说明	序号	接口	功能说明
1	DC-IN	孔径5525	8	USB3.0*2	
2	HDMI*1		9	USB2.0*2	
3	HDMI*1		10	COM*1	
4	RJ45*1		11	音频输出	
5	RJ45*1		12	麦克风输入	
6	USB2.0*2		13	COM*1	
7	指示灯	电源硬盘指示灯	14	TF卡槽	

物流清单

净重	0.56kg	彩盒尺寸	240*190*60mm			
毛重	0.94kg					
装箱方式	1台/箱---2台/箱---5台/箱					
内含物料	主机	电源适配器		说明书		固定套件
		wifi/蓝牙天线		合格证		

处理器	编号频率	RK3399	1.40GHz-1.80GHz	
	内核	双Cortex-A72+四Cortex-A53 大小核CPU结构		
内存	规格	LPDDR4	板贴	
	最大内存	4GB		
显示	显示芯片	Mali-T860		
	VGA			
	HDMI1		MAX: 1920*1080@60Hz	
	HDMI2		MAX: 4096x2160@30Hz	
网络	LAN1	RJ45	1000M	
	LAN2	RJ45	1000M	
	WIFI	内置双频wifi		
	蓝牙	内置蓝牙		
	SIM	-	不支持	
I/O	USB	USB 3.0	2个	板载
		USB 2.0	4个	板载
	COM	RS232	2个	板载
		RS485	无	
	音频	MIC	板载1个	
		SPK	板载1个	
存储		板载64G		
无人值守技术	看门狗	支持		
	网络唤醒	支持		
	自动开关机	支持	远程开关机	
操作系统	LINUX	UBUNTU 18.04		
		安卓7.1/安卓10		
电源	DC-IN	12V2A		
	宽压支持	不支持		
	整机功耗	10W		
安装方式	站立/壁挂	支持VESA背挂		

电器规格					
工作温度	最低	-10	℃	最高	60
					℃
工作湿度	最低	5	%rh	最高	85
					%rh
工作环境	推荐室内，无明显粉尘环境				
储存温度	最低	-20	℃	最高	60
					℃
储存湿度	最低	5	%rh	最高	90
					%rh