

产品规格书

产品型号 F6-K700

型号描述 A4-6400T




产品特点

- 1、采用AMD低功耗CPU，4核4线程
- 2、全铝外壳设计，专利外观
- 3、单网双串六USB多IO设计，可适配各种应用场景
- 4、双显输出，支持双屏异显

产品外观及接口描述



7 6 5 4 3 2 1



14 8 9 10 11 12 13

序号	接口	功能说明	序号	接口	功能说明
1	开关机按钮	电源硬盘状态	8	HDMI*1	显示输出
2	指示灯		9	VGA*1	显示输出
3	麦克风输入		10	Reset	长按清除bios
4	音频输出		11	USB2.0*2	
5	USB3.0*2		12	RJ45*1	网络通讯
6	USB2.0*1		13	DC_IN	孔径5525
7	Type-C*1		14	锁孔	

物流清单

净重	0.68kg	彩盒尺寸		210*210*50mm		
毛重	1.20kg					
装箱方式	1台/箱---2台/箱---10台/箱					
内含物料	主机	电源适配器	电源线	说明书	固定套件	
	合格证	WIFI天线（选配）				

参数信息总览

处理器	编号频率	A4-6400T	1.00GHz-1.60GHz		4.5W
	内核	4 Cores / 4 Threads			
	缓存	2 MB			
内存	规格	SO-DIMM DDR3L	单内存卡槽		
	最大内存	8GB			
显示	显示芯片	AMD Radeon R3			
	VGA	1个	MAX: 1920*1080@60Hz		
	HDMI	1个	MAX: 1920*1080@60Hz		
	DP	无			
网络	LAN1	RJ45	8111		1000M
	LAN2	无			
	WIFI	miniPCIE			
	蓝牙	同wifi			
	SIM	无			
	PXE启动	PXE/UEFI	可选默认是否开启		
I/O	USB	TYPE-C	1个		
		USB 3.0	2个	板载	
		USB 2.0	4个	板载	
	COM	RS232	20pin插针1排, 共2个		
		RS485	无		
	音频	MIC	板载1个		
SPK		板载1个			
存储	SSD	mSATA			
	最大支持	512GB			
	HDD	不支持			
无人值守技术	看门狗	支持			
	网络唤醒	支持			
	自动开关机	支持			
操作系统	LINUX	UBUNTU			
		CENTOS			
	WINDOWS	WIN 7			
		WIN 10			
电源	DC-IN	12V3A			
	宽压支持	不支持			
	整机功耗	约8W		随负载而变化	
安装方式	站立/壁挂	支持VESA背挂或者耳朵壁挂			

可扩展接口说明

扩展接口	接口类型	扩展数	定义说明			
COM	RS232	2	1:DCD	2:RXD	3:TXD	4:RTD
			5:GND	6:DSR	7:RTS	8:CTS
			9:RI	10:NC(CUT)		
	RS485	0		2 1		10 9
	RS485通过跳帽的形式与RS232切换而来 插针1-2: RS232; 插针3-4: RS485					1  4

整机运行属性

电器规格							
工作温度	最低	-20	℃		最高	50	℃
工作湿度	最低	30	%rh		最高	80	%rh
工作环境	推荐室内，无明显粉尘环境						
储存温度	最低	-20	℃		最高	50	℃
储存湿度	最低	30	%rh		最高	80	%rh